

Aushalsbereich und mögliche Wandstärken

Außen-Aushalsdurchmesser	Grundrohrdurchmesser	max. Wandstärke	ca. Kragenhöhe
26,3	33,7	2	1
	42,4	2,3	1,5
	48,3	2,3	1,5
	60,3	2,3	2
	76,1	2,3	2,5
33,7	33,7	2	1
	42,4	2,3	1,5
	48,3	2,6	1,5
	60,3	2,6	2
	76,1	2,9	3
42,4	42,4	2,1	2,5
	48,3	2,3	3
	60,3	2,5	3
	76,1	2,6	4
	88,9	2,9	4,5
48,3	48,3	2,6	3
	60,3	2,9	3,5
	76,1	2,9	4
	88,9	3,2	4,5
	114,3	3,2	4,5
60,3	60,3	2,9	3,5
	76,1	3,2	4
	88,9	3,6	5
	114,3	4	6
	139,7	4,5	6
76,1	76,1	3,6	4,5
	88,9	3,6	5
	114,3	4,5	6
	139,7	5	6
	168,3	5,6	6
88,9	88,9	4	4
	114,3	5	5
	139,7	5,6	5,6
	168,3	5,6	6
	219,1	6,3	7
	273	6,3	7
114,3	114,3	4,5	6
	139,7	5,6	7
	168,3	6,3	7

	219,1	6,3	8
	273	6,3	8
<i>139,7</i>	139,7	4,2	7
	168,3	5	7
	219,1	5,6	8,5
	273	5,6	10
	168,3	3,6	6
<i>168,3</i>	219,1	5,6	8,5
	273	6,3	10